ÜRÜN BİLGİ FORMU

www.btm.co
Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic.A.Ş.
Kemalpasa Org. San. Bölgesi. Atatürk Mah. Gazi Bulvarı. No: 152 Kemalpaşa / İZMİR
Tel:+90 0232 877 04 02 (8hat)
Fax: +90 0232 877 04 10

BTR-100

Döküman No: PDS-012-0
Yayın tarihi :05.01.2009 Revizyon tarihi : -

ÜRÜN TANIMI	Soğuk uygulamalı anyonik bitüm emülsiyonu
UYGULAMA ALANI	Su yalıtım uygulamalarında astar olarak kullanımının yanında, temel duvarlarda nem tutucu olarak da kullanılır.
UYGULAMA METODU	Fırça ile uygulanır. Uygulama kitapçığına bakınız
DEPOLAMA	Ürünün içinde bulunduğu kovalar direkt güneş ışığında bırakılmamalıdır.Raf ömrü 1 yıldır.
EKOLOJİK BİLGİLER	Doğal ortamda kullanılabilir.

TEST	METOD	BİRİM	TOLERANS	DEĞER
Yoğunluk	TS 113	gr/cm^3	±0,03	1,01
Su Miktarı	TS 113	%	±5	65
Kalıntı Miktarı	TS 113	%	±5	35
Kalıntının kül miktarı	TS 113	%	Min.	3
asfalt katmanı kür süresi	TS 113	saat	Max.	24
Isıtma deneyi (100±3°C)	TS 113	-	-	Çökme, akma veya kabarcık yok
Patlayıcılık	TS 113	-	-	Parlama,yanıcılık yok
Esneklik(0±0.5°C)	TS 113	-	-	uygun

AÇIKLAMA:

NPD (No performance defined)= değer belirtilmemiştir.
* Ürünle ilgili güvenlik bilgileri için ürüne ait Güvenlik Bilgi Form'una bakınız.

Üretici, ürün ile ilgili özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.