



# ÜRÜN BİLGİ FORMU

[www.btm.co](http://www.btm.co)

Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic.A.Ş.  
Kemalpaşa Org. San. Bölgesi. Atatürk Mah. Gazi  
Bulvarı. No: 152 Kemalpaşa / İZMİR  
Tel:+90 0232 877 04 02 (8hat)  
Fax: +90 0232 877 04 10

## BTL-200 BİTÜLAST

TS 113

Döküman No: PDS002-1

Yayın tarihi :05.01.2009 Revizyon tarihi : 21.01.2013

<b>ÜRÜN TANIMI</b>	Kauçuk bitüm esaslı, tek bileşenli, elastik su bazlı su yalıtım emülsiyonudur.			
<b>UYGULAMA ALANI</b>	Temel, perde duvar ve bodrum gibi zemin altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi olarak kullanımının yanında, teras, çatı, mutfak, banyo vb. kuru veya hafif nemli alanlarda ve düşey zeminlerde su yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Sınıf 3			
<b>UYGULAMA METODU</b>	Homojen bir şekilde karıştırıldıktan sonra fırça ile uygulanır. Uygulama kitapçığına bakınız			
<b>DEPOLAMA</b>	Ürünün içinde bulunduğu kovalar direkt güneş ışığında bırakılmamalıdır.Raf ömrü 1 yıldır.			
<b>EKOLOJİK BİLGİLER</b>	Doğal ortamda kullanılabilir.			
<b>TEST</b>	<b>METOD</b>	<b>BİRİM</b>	<b>TOLERANS</b>	<b>DEĞER</b>
Yoğunluk	TS 113	gr/cm <sup>3</sup>	±0,03	1,01
Su Miktarı	TS 113	%	Max.	53
Kalıntı Miktarı	TS 113	%	±3	50
Kalıntının Kül Miktarı	TS 113	%	Max.	8
Kür Sonunda Oluşan Bitüm Katmanının Sağlamlığı	TS 113	saat	Max.	24

### ACIKLAMA:

NPD (No performance defined)= değer belirtilmemiştir.  
\* Ürünle ilgili güvenlik bilgileri için ürüne ait Güvenlik Bilgi Form'una bakınız.

Üretici, ürün ile ilgili özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.

BF/14-17-0