



ÜRÜN BİLGİ FORMU

www.btm.co

Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic.A.Ş.
Kemalpaşa Org. San. Bölgesi, Atatürk Mah. Gazi
Bulvarı. No: 152 Kemalpaşa / İZMİR
Tel:+90 0232 877 04 02 (8hat)
Fax: +90 0232 877 04 10

BTR-200 BİTÜMER

TS 113

Döküman No: PDS003-1

Yayın tarihi :05.01.2009 Revizyon tarihi : 21.01.2013

ÜRÜN TANIMI	Soğuk uygulamalı anyonik bitüm emülsiyonu			
UYGULAMA ALANI	Su yalıtım uygulamalarında astar olarak kullanımının yanında, temel duvarlarda nem tutucu olarak da kullanılır.Sınıf 3			
UYGULAMA METODU	Homojen bir şekilde karıştırıldıktan sonra fırça ile uygulanır. Uygulama kitapçığına bakınız			
DEPOLAMA	Ürünün içinde bulunduğu kovalar direkt güneş ışığında bırakılmamalıdır.Raf ömrü 1 yıldır.			
EKOLOJİK BİLGİLER	Doğal ortamda kullanılabilir.			
TEST	METOD	BİRİM	TOLERANS	DEĞER
Yoğunluk	TS 113	gr/cm ³	±0,03	1,01
Su Miktarı	TS 113	%	Max.	53
Kalıntı Miktarı	TS 113	%	±3	50
Kalıntının kül miktarı	TS 113	%	Max.	8
Kür Sonunda Oluşan Bitüm Katmanının Sağlamlığı	TS 113	saat	Max.	24

ACIKLAMA:

NPD (No performance defined)= değer belirtilmemiştir.

* Ürünle ilgili güvenlik bilgileri için ürüne ait Güvenlik Bilgi Form'una bakınız.

Üretici, ürün ile ilgili özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.

BF/14-17-0