



BTM Bitüself

Elastomerik modifiye bitüm esaslı, soğuk uygulamalı, kendinden yapışkanlı, çok amaçlı kullanıma sahip, su yalıtım bantıdır.

Kullanım Yerleri

- Ahşap
- Metal
- Cam
- Plastik
- Sıva
- Beton gibi çok çeşitli yüzeylerde yapışkanlığa sahiptir. **BTM Su Yalıtım Bandı** çok çeşitli onarım ve yalıtım işlerinde kullanılır.

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey, kuru ve temiz olmalıdır. Tüm gevşek parçalar, kalıp ayırıcı yağlar, kalıntılar, boya pas ve diğer zayıf yapılmış malzemeler yüzeyden temizlenerek uzaklaştırılmalıdır. Metalik, plastik vb yüzeyler uygun bir solvent yardımıyla temizlenmelidir. Beton, sıva, sunta gibi pürüzlü yüzeylere, emici yüzeylere, BİTÜSOL veya BİTÜMER astar tatbik edilmeli, tamamen kuruması beklenmelidir.

Uygulama Şekli

BTM Su Yalıtım Bandı uygulama yapılacak yüzey, kuru ve temiz olmalıdır. Tüm gevşek parçalar, kalıp ayırıcı yağlar, kalıntılar, boya pas ve diğer zayıf yapışmış malzemeler yüzeyden temizlenerek uzaklaştırılmalıdır. Metalik, plastik vb yüzeyler uygun bir solvent yardımıyla temizlenmelidir. Beton, sıva, sunta gibi pürüzlü yüzeylere, emici yüzeylere, BİTÜSOL veya BİTÜMER astar tatbik edilmeli, tamamen kuruması beklenmelidir.

Ambalaj

BTM Su Yalıtım Bandı BİTÜSELF, 10-15-20-30-60 cm eninde ,10 m boyunda rulo halinde ambalajlanır.

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü

BTM Su Yalıtım Bandı Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru ortam koşullarında, direk güneş ışığı görmeden, +5 °C ile + 25 °C arasında saklandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren **1** yıldır.

Avantajları

- Çok kolay uygulanır,
- Kendinden yapışkanlıdır,
- Bitümlle temasa uygundur,
- UV ışınlarına dayanıklıdır,
- Bir çok yüzeye mükemmel yapışır,
- Düşük sıcaklıklarda uygulanabilir,
- Hava koşullarından etkilenmez,
- Boyalı alüminyum folyo kullanımı renk seçeneğini mümkün kılar,
- Ekonomiktir.