



Bitüself Star

Elastomerik bitüm esaslı; kendinden yapışkanlı, polyester laminasyonlu Alüminyum Folyo ile lamine edilmiş su yalıtım bandı.

Kullanım Yerleri

Yapıların iç ve dış kısımlarında, metal ve diğer çatılarda, bina çatlaklarında, baca-duvar dibi, saçak, mahya birleşimlerinde, ahşap, metal, cam, sıva, beton, çimento, tuğla, kiremit, asfalt esaslı malzemelerin yalıtımı ve onarımında, çatı pencereleri ve bacaların etrafında, korkuluklarda, shingle detaylarında kullanılır.

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey, kuru ve temiz olmalıdır. Tüm gevşek parçalar, kalıp ayırıcı yağlar, kalıntılar, boya pas ve diğer zayıf yapışmış malzemeler yüzeyden temizlenerek uzaklaştırılmalıdır. Metalik, plastik vb. yüzeyler uygun bir solvent yardımıyla temizlenmelidir. Beton, sıva, sunta gibi pürüzlü yüzeylere, emici yüzeylere, BİTÜSOL veya BİTÜMER astar tatbik edilmeli, tamamen kuruması beklenmelidir.

Uygulama Şekli

Bitüself Star kendinden yapışkanlı su yalıtım bandının alt yüzeyindeki koruyucu folyo sıyrıldıktan sonra yapışkanlı bölüm, uygulama yapılacak yüzeyesıkıca bastırılarak yapıştırılır. Bitüself Star üst yüzeyinden kauçuk el merdanesi ile geçilerek tam yapışma sağlanır.

Ambalaj

Bitüself Star kendinden yapışkanlı su yalıtım bandı, 10-15-20-30-60 cm eninde , 10 m boyunda rulo halinde ambalajlanır.

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü

Bitüself Star kendinden yapışkanlı su yalıtım bandı orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru ortam koşullarında, direk güneş ışığı görmeden, +5 °C ile + 25 °C arasında saklandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Avantajları

- Çok kolay uygulanır,
- Kendinden yapışkanlıdır,
- Bitümlle temasa uygundur,
- UV ışınlarına dayanıklıdır,
- Bir çok yüzeye mükemmel yapışır,
- Düşük sıcaklıklarda uygulanabilir,
- Hava koşullarından etkilenmez,
- Boyalı alüminyum folyo kullanımı renk seçeneğini mümkün kılar,
- Ekonomiktir.