

# weber çimento temizleyici

## Çimento temizleyici

Teknik Bilgi Föyü  
Düzenleme :16.11.2015  
Revizyon No:002

### ■ Tanımı

Yüzey aktif malzemeler içeren çimento temizleyici.

### ■ Avantajları

- Sprey tabanlı ambalajı sayesinde kullanım rahatlığı sağlar.
- Çimento esaslı malzemelerin kaplamalardan etkin bir şekilde temizlenmesine olanak sağlar.

### ■ Uygulama alanı

- Üzeri harç, derz dolgusu, çimento bazlı inşaat artıklarıyla kirlenmiş olan kaplamaların temizlenmesinde kullanılır.

### ■ Uygulama yüzeyleri

- Seramik, granit seramik, doğal taşlar,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

### ■ Uygulama sınırı

- Cilalı veya parlatılmış yüzeylerde uygulanmaz.

### ■ Uyarılar ve öneriler

- **weber çimento temizleyici** uygulanırken mutlaka eldiven giyilmeli, göz ve deri ile temasından kaçınılmalıdır.

### ■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey sağlam olmalıdır.

### ■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

### ■ Uygulama

- **weber çimento temizleyici**, el ile uygulamada sünger veya rulo yardımıyla bir defada ulaşılabilecek kadar alana; makine ile uygulamada ise 3-4 m<sup>2</sup>'lik bir alana uygulanır. 1-2 dakika beklenir ve temizleme işlemine geçilir.
- Çok kirli bölgelerde temizleme işlemi tekrarlanabilir. **weber çimento temizleyici**, bol su ile yıkanarak yüzeyden arındırılır.

### ■ Tüketim

**weber çimento temizleyici** : 70 ml/m<sup>2</sup>.

### ■ Ambalaj

1 lt'lik sprey tabanlı plastik şişe.

### ■ Renk

Şeffaf.

### ■ Uygulama aletleri

Sünger, posteki rulo, silim makinası.

### ■ Raf ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

- > Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.  
> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.  
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No: 284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye  
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.weber.com.tr • info@weber.com.tr • Çözüm hattı: 444 6 990

