

T 704 / 1010

## KÖSTER® Cure Aid S

Reçine esaslı, performans arttırıcı, parlak - şeffaf beton kürü

### **Genel Bilgi:**

KÖSTER Cure Aid S reçine esaslı, şeffaf ve parlak görünümlü, film tabakası oluşturan, performans arttırıcı, solvent içeren, sıvı beton kür malzemesidir.

Sürülerek veya püskürtülerek uygulandığı taze beton yüzeyleri ince ve geçirimsiz bir reçine tabakası ile örtterek, taze beton yüzeylerinde hidrasyon için yeterli miktarda suyu hapsederek, süratli su kaybına ve bunun negatif etkilerine karşı korumakta kullanılır.



### **Kullanım Alanları:**

KÖSTER HF Quartz ve HF Korund zemin sertleştiricileri uygulaması yapılmış yüzeylerde kullanılır.

### **Avantajları:**

- Yüksek performanslıdır, tek katta % 90 oranında geçirimsizlik sağlar.
- Yüzeyde parlak ve şeffaf koruyucu bir tabaka oluşturur.

### **Teknik Veriler:**

Görünüm	şeffaf sıvı
Koku	karakteristik
Özgül ağırlık (20 °C)	takr. 0,85 g / cm <sup>3</sup>
Parlama noktası	88 - 90 °C

### **Kullanım Şekli:**

Beton uygulaması bilinen yöntemler ile yapılır. KÖSTER Cure Aid S beton serbest yüzey suyunu kaybettikten hemen sonra uygulanır fakat tam olarak kurumuş beton yüzeylere uygulanmaz. Uygulama bu ara sürede yapılmalıdır.

### **KÖSTER Cure Aid S Uygulanması:**

KÖSTER Cure Aid S rulo veya uygun püskürtme ekipmanı ile yapılmalıdır. Uygulama tek katta yapılır.

Uygulama kalıp sökülür sökülmez veya betonun serbest yüzey suyu kaybolunca yapılır.

Uygulama sırasında ürün zemine dökülerek yayılma işleminden kaçınılmalıdır, hiçbir noktada göllenme olmamasına özen gösterilmelidir.

Her uygulamada homojen bir tabaka oluşturulmasına dikkat edilmelidir. Homojen olmayan uygulamalarda bölgesel renk ve ton farkları oluşabilir.

### **Sarfiyat:**

Cure Aid S (1 katta) 0,185 - 0,225 lt / m<sup>2</sup>

### **Ambalaj:**

Cure Aid S 50 lt varil



# KÖSTER

## Waterproofing Systems


T 704 / 1010

### **Depolama:**

Kuru ve serin ortamda (+5°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

### **Dikkat:**

Solvent içerir, yanıcı ve parlayıcıdır. Açık alevle yaklaşmayınız. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz, sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.

	
<b>KÖSTER YAPI KİMYASALLARI</b> <b>İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş.</b>  <b>GEBKİM Kimya İhtisas OSB</b> <b>Atatürk Bulvarı No: 6 41455</b> <b>DİLOVASI / KOCAELİ</b>  <b>16</b>	
<b>DOP NO: 021</b> EN 1504-2 <b>KÖSTER Cure Aid S</b> Şeffaf Beton Kürü Kaplama uygulaması (C) 8.2	
Su Buharı Geçirgenliği	Sınıf I
Çekip Koparma	Trafik yükü olmadan yatay $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2 (0,5) \text{ b}$
Yangına Karşı Tepki	E
Tehlikeli Maddeler	Madde 5.4'e uygun

**Yasal Notlar:** Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. KÖSTER firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KÖSTER çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının KÖSTER çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması KÖSTER firmasına gözetmen/süpervizör sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. KÖSTER, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KÖSTER'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlemlemesi gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece KÖSTER ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir. Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

Revize Tarihi: 09-01-2018