ÜRÜN BİLGİ FORMU

www.btm.co
Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic.A.Ş.
Kemalpasa Org. San. Bölgesi. Atatürk Mah. Gazi Bulvarı. No: 152 Kemalpaşa / İZMİR
Tel:+90 0232 877 04 02 (8hat)
Fax: +90 0232 877 04 10

ELM-300
ELASTOMAST

Döküman No: PDS-019-0
Yayın tarihi :01.10.2010 Revizyon tarihi : -

ÜRÜN TANIMI	Elastomerik polimerlerle modifiye edilen petrol bitümü
UYGULAMA ALANI	Bina, yol, köprü, baraj vb.. Mühendislik yapılarında, her türlü derz dolgu, yüzey kaplamaları ek yerlerinde, su depoları ve yüzme havuzlarında su geçirmezlik, dolgu, tamir ve yapıştırma amaçlı kullanılır.
UYGULAMA METODU	Elastomast sıcak uygulamalı bir üründür. 160°C'ye kadar ısıtılmalı ve sıvı haldeyken dökülmek suretiyle kullanılmalıdır.
DEPOLAMA	Direk gün ışığından koruyunuz
EKOLOJİK BİLGİLER	Su yalıtım amaçlı malzemedir.Doğal ortamda kullanılabilir.

TEST	METOD	BİRİM	TOLERANS	DEĞER
YUMUŞAMA NOKTASI	TS EN 1427	°C	Min.	95
PENETRASYON	TS EN 1426	dmm	-	40-70
SOĞUKTA KIRILMA	DIN 52012	°C	Min.	-30
YÜZEY ADEZYONU	-	-	-	UYGUN
VİZİKOZİTE (25°C)	ASTM 2196-99	-	Min.	1.000.000
YOĞUNLUK	TS 116	gr/cm³	-	1-1,2

NPD = (No performance defined) (Değer belirtilmemiştir.)
* Ürünle ilgili güvenlik bilgileri için ürüne ait Güvenlik Bilgi Form'una bakınız.