

weber leke çıkarıcı

Leke çıkarıcı

Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme :16.11.2015
Revizyon No:002

■ Tanımı

Yüzey aktif malzemeler içeren leke çıkarıcı,

■ Avantajları

- Kaplamaların kirlenmesi sonucunda oluşan lekelerin etkin ve kolay bir şekilde çıkarılmasını sağlar.
- Sprey tabanlı ambalajı sayesinde kullanım rahatlığı sağlar.

■ Uygulama alanı

- Üzeri kahve, çay, ayakkabı boyası, mürekkep, akrilik emülsiyon esaslı boya gibi malzemelerle kirlenmiş olan kaplamaların temizlenmesinde kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- Seramik, granit seramik, doğal taşlar,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama sınırı

- Cilalı ve parlatılmış yüzeylerde uygulanmaz.

■ Uyarılar ve öneriler

- **weber leke çıkarıcı** uygulanırken mutlaka eldiven giyilmeli, göz ve deri ile temasından kaçınılmalıdır.

■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz ve sağlam olmalıdır.

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

■ Uygulama

- **weber leke çıkarıcı**, el ile uygulamada sünger veya rulo yardımıyla bir defada ulaşılabilecek kadar alana; makine ile uygulamada ise 3-4 m²'lik bir alana uygulanır. 1-2 dakika beklenir ve temizleme işlemine geçilir.
- Çok kirlı bölgelerde, temizleme işlemi tekrarlanabilir. **weber leke çıkarıcı**, bol su ile yıkanarak yüzeyden arındırılır.

■ Tüketim

30-50 ml/m².

■ Ambalaj

1 lt'lik plastik sprey tabanlı şişe.

■ Renk

Şeffaf.

■ Uygulama aletleri

Sünger, posteki rulo, silim makinesi.

■ Raf ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No: 284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.weber.com.tr • info@weber.com.tr • Çözüm hattı: 444 6 990

