



## Polyplan PVC Membran AG 150

Polyplan AG 150, EN 13967 normlarına uygun olarak üretilen plastize PVC esaslı, homojen sentetik membrandır. Otomatik hava kaynak makineleri ile uygulanan Polyplan AG PVC membranlarının kaynak testi sayesinde ek yerleri kontrol edilebilmektedir. TS EN ISO 9001 sertifikasına sahip fabrikamızda üretilmektedir.

### Kullanım Yerleri

- Yapılarda temel ve perde izolasyonları
- UV'ye kapalı teras çatılar

### Özellikleri

- Yüksek elastikiyet kabiliyeti vardır.
- Özel kaynak makineleri kullanılarak güvenle uygulanır.
- Uzun ömürlüdür.
- Bitki köklerine karşı dayanım gösterir.

- Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
- Serbest serme metodu ile uygulandığından kazıklı iksa duvarı üzerinde uygulanabilme olanağı vardır.

### **Ambalaj**

PolyPlan AG 150, 2,2 m eninde ve 20 m boyunda olup rulo halinde piyasaya sunulmaktadır.

### **Kalınlık**

Kalınlık 1.5 milimetredir.

### **Depolama Koşulları ve Raf Ömrü**

Açılmamış orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığından korunarak, temiz bir zeminde, paletler üzerinde depolanmalıdır.Uygun depolama koşullarında, uzun süreli depolanabilir.