



Polyplan PVC Membran UG 250

Polyplan UG 250, plastize PVC esaslı, sinyal tabakalı, donatısız, sıcak hava kaynađı ile birleřtirilen, sentetik membranıdır.

Kullanım Yerleri

- Duvarlarda,
- Hidrostatik basınç etkisi altında bulunmayan sıvı suyun zeminden iç kısma geçişini önlemek için taban ve zemin döşemelerinin üstünde veya altında kullanılır.

Avantajları

- Yüksek mekanik dayanıma ve elastikiyete sahiptir
- Sinyal tabakası sayesinde gözle kontrol imkanı sağlar
- Özel kaynak makinaları kullanılarak, güvenli uygulamayı mümkün kılar
- Uzun ömürlüdür
- Suyun yıkama hareketine dayanımlıdır
- Uygulaması kolay ve hızlıdır
- Serbest serme metoduyla uygulandığından, kazıklı iksa duvarı üzerine uygulanabilme olanağı vardır.

Uygulama Şekli

Otomatik hava kaynak makineleri ile uygulanır. Detaylı bilgi için, uygulama kitapçığına bakınız.

Ambalaj

PolyPlan UG 250, 2,2 m eninde ve 20 m boyunda olup rulo halinde piyasaya sunulmaktadır.

Kalınlık

2.5 milimetredir.

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığından korunarak, temiz bir zeminde, paletler üzerinde depolanmalıdır.

Uygun depolama koşullarında, uzun süreli depolanabilir.