



Renova DUE

Renova DUE renovasyon projeleri için geliştirilmiş, çift tarafı kendinden yapışkanlı, özel polimer bitümlü, polyester taşıyıcılı 3 mm kalınlıkta su yalıtım örtüsüdür. Özellikle yangın riski olan tarihi yapıların çatı yalıtımında, şaloma alevi kullanılmaksızın kendinden yapışkanlı olması sayesinde güvenli bir şekilde uygulanabilme özelliğine sahiptir.

Elastomerik bitüm esaslı, çift tarafı kendinden yapışkanlı membran.

Kullanım Yerleri:

Teras, çatı ve temelerde ilk kat olarak, ikinci kat membranı yapıştırmak ve su yalıtımı amacı ile kullanılır.

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzey, kuru ve temiz olmalı, yağ, pas, silikon ve kirden arındırılmış olmalıdır. Uygulanacak yüzeydeki derin çatlaklar ve pürüzler bitümlü tamir mastiği ile doldurulmalı/düzeltilmelidir. Uygulanacak yüzeye bitüm astar kullanılması önerilir. 10 °C ve altındaki sıcaklıklarda bant ve uygulanacak yüzey, uygulama esnasında sıcak hava ekipmanı ile ısıtılmalıdır.

Uygulama Şekli:

Uygulama esnasında alt yüzeydeki silikonlu film sıyrılır ve ürün hazırlanmış yüzeye direk uygulanır. Uygulama sonrasında tüm yüzeylere ve özellikle bindirme ve ek yerlerine silikon rulo ile basınç uygulayarak, hava kabarcığı kalmayacak şekilde tam yapışma sağlanmalıdır. Uygulama kitapçığına bakınız.

Depolama Koşulları ve Raf Ömrü:

5-25 °C sıcaklıkta, kuru ve üstü kapalı mekanlarda, dik olarak depolanmalıdır. Direk gün ışığından, soğuk havaya, suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. Üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde kullanılması önerilir.