

# weber seramik koruyucu

## Seramik koruyucu

Teknik Bilgi Föyü  
Düzenleme :16.11.2015  
Revizyon No:002

### ■ Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı seramik koruyucu.

### ■ Avantajları

- Kaplamaların renkli derz uygulamasından sonra kirlenmesini engeller.
- Sprey tabanlı ambalajı sayesinde kullanım rahatlığı sağlar.

### ■ Uygulama alanı

- Granit, seramik, doğal taş gibi lekelerle hassas malzemelerin, özellikle koyu renkli derz dolgu uygulamaları öncesinde korunması amacıyla kullanılır.

### ■ Uygulama yüzeyleri

- İç ve dış mekanlarda;
  - Seramik,
  - Granit seramik,
  - Granit, doğal kompoze taş vb. kaplama malzemeleri.
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

### ■ Uygulama sınırı

- Kirli, yağlı yüzeylere kesinlikle uygulanmaz.

### ■ Uyarılar ve öneriler

- **weber seramik koruyucu** uygulanırken mutlaka eldiven giyilmeli, göz ve deri ile temasından kaçınılmalıdır.

### ■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey sağlam olmalıdır.

### ■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

### ■ Uygulama

- **weber seramik koruyucu** derz dolgu uygulamasından önce bir sünger veya posteki rulo yardımıyla inceltmeden uygulanmalıdır.
- İlk kattan 10 dakika sonra ikinci kat **weber seramik koruyucu** uygulanmalıdır.
- Yüzey 10 dakika daha kurumaya bırakıldıktan sonra derz dolgu uygulamasına geçilebilir.

### ■ Tüketim

**weber seramik koruyucu:** 35 ml/m<sup>2</sup>.

### ■ Ambalaj

1 lt'lik plastik sprey tabanlı şişe.

### ■ Renk

Şeffaf.

### ■ Uygulama aletleri

Fırça.

### ■ Raf ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.  
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No: 284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye  
Tel +90 (232) 397 07 00 • www.weber.com.tr • info@weber.com.tr • Çözüm hattı: 444 6 990

