

weber.tex wood star

Ahşap desenli, UV dayanımlı iç ve dış cephe dekor boyası

Teknik Bilgi Föyü

Düzenleme : 03.04.2018

Revizyon No : 000

■ Tanımı

Ahşap desenli, saf akrilik esaslı, yüksek UV dayanımlı, dekor boyası.

■ Referans standartları

- G İşaretlemesi
- Bayındırlık Poz No: 04.553/03

■ Avantajları

- Farklı ahşap renk seçenekleri ile cepheler için dekoratif çözümler sunar.
- Yüksek UV direnci sayesinde dekoratif görünümünü ve rengini uzun yıllar korur.
- Yüksek su iticilik özelliğine sahiptir.
- Dış etkenlere karşı dayanıklıdır.

■ Kullanım alanları

- Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde dekoratif amaçlı kullanılır.

■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- **weber.tex organic paste** uygulanmış yüzeyler temizlendikten ve tozdan arındırıldıktan sonra tek kat 5/1 (**weber.prim UV**/su) oranında inceltilmiş **weber.prim UV** ile astarlanmalı ve **weber.tex UV star** uygulamasına en az 12 saat sonra geçilmelidir.
- **weber.tex UV Star** uygulaması 2 kat yapıldıktan sonra **weber.tex wood star** uygulamasına en az 5 saat sonra geçilmelidir.

■ Uygulama yüzeyleri

- Dış cepheler;
- **weber.tex UV star** (iki kat) uygulanmış yüzeyler üzerine
- İç cepheler;
- **weber.art soft matt** (iki kat) uygulanmış yüzeyler.
Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama koşulları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, güneş altında ve rüzgarlı havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Yatay ve 45 derecenin altında eğimli yüzeylerde uygulanmaz.
- Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.

■ Uygulama

- 3 L **weber.tex wood star** boyası ve 0,55 L solüsyon tamamen karıştırılarak posteki rulo, fırça, sünger veya ahşap desen dekor aparatı ile tek kat olarak uygulanmalıdır

■ Tüketim

0,05 - 0,08 l/m² (12,5 - 20 m²/l) - tek kat için.

■ Uyarılar ve öneriler

- Ton farklarından korunmak için her bir cephede aynı ŞARJ NUMARALI ve ÜRETİM TARİHLİ ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.
- Kesinlikle tuzlu su, kireç ve benzeri yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama sonrası kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
- Kullanılacak miktar kadar boya solüsyon karışımı hazırlanmalıdır.

■ Renk

Maun, Kestane, Beyaz Ladin, Tik, Ceviz, Meşe, Çam

■ Uygulama aletleri

Posteki rulo, fırça, sünger, ahşap desen dekor aparatı

■ Teknik bilgiler

Parlaklık	G3
Kuru film kalınlığı	E1
Tane büyüklüğü	S1 (ince)
Su buharı aktarım hızı	V1
Su aktarım hızı	W2
Çatlak örtme özelliği	A0
CO2 geçirgenliği	C0

■ Depolama

Palet ölçüsü	3 l plastik kova (boya)+ 0,55 l plastik şişe (solüsyon)
Raf Ömrü	Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar dondan korunmalıdır.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

➤ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.

➤ Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından

Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No: 284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.weber.com.tr • info@weber.com.tr • Çözüm hattı: 444 6 990

